

ANWENDUNGEN*



Schwarzer EPDM-Dichtring, unverpresst undicht (werkseitig eingelegt)

- ✓ geschlossene Wasserkreisläufe
(z. B. Heizung) -30°C bis +110°C
- ✓ geschlossene Kalt- und Kühlkreisläufe
- ✓ geschlossene Solekreisläufe für z. B. Wärmepumpen
- ✓ Druckluftanlagen Klasse 1–5
- ✓ Inertgase (nicht toxisch/nicht explosiv)
- ✓ Löschwasserleitungen trocken
- ✓ Vakuum bis 200 mbar Unterdruck
- ✓ VE-Wasser (geschlossene Kreisläufe)
- ✓ Kondensatleitung bis max. +110°C**



Grüner FPM-Dichtring

(muss vom Handwerker vor Ort ausgetauscht werden)

- ✓ Druckluftanlagen Klasse 6–10
- ✓ Mineralöl, Pflanzenöl, Heizöl leicht
- ✓ Solaranlagen bis max. +180°C



*andere Anwendungen auf Anfrage

Anwendungen, bei denen das simplesta®-
Edelstahl-Rohrsystem SH – 1.4520
NICHT eingesetzt werden darf:

- ⊘ Trinkwasserinstallationen
- ⊘ Gasinstallationen nach TRGI
- ⊘ Sprinkleranlagen nach VdS
- ⊘ Löschwasserleitung nass, nass/trocken
- ⊘ offene Wasserkreisläufe